LANÇAMENTO

GLV 40 XFR - Grampo de Linha Viva

Reduza em até 60% o tempo e o esforço para instalar o GLV em sua rede primária



Características: o GLV 40 XFR oferece agilidade e facilidade na instalação, reduzindo o esforço físico do operador e mitigando riscos de lesões. Ele também proporciona ganhos operacionais, diminuindo em mais de 60% o tempo necessário para instalar e retirar o GLV da rede primária 15 kV. Além disso, o conector reduz falhas operacionais e permite a operação do solo devido ao sistema de compressão por mola. No geral, sua utilização traz benefícios em termos de eficiência, produtividade, confiabilidade e segurança.

Material:
Corpo e Sela em liga de alumínio.
Parafuso oblongo e Parafuso sextavado M10 em liga de cobre.
Molas em aço inox.
Pinos em aço liga.

Tratamento superficial: Corpo e Sela - cobreado e estanhado que permite conecções bimetálicas.

Aplicação: combinações Alumínio - Alumínio e Alumínio – Cobre e estribos Alumínio-Cobre.

REFERÊNCIA	FAIXA DE APLICAÇÃO (mm²)		CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA
	PRINCIPAL	DERIVAÇÃO	
GLV 40 XFR	ESTRIBO 13 – 4/0 AWG Al/Cu	25 – 95 mm² / 4 – 3/0 AWGCA/Cu	400(A)

Incesa
COMPONENTES ELÉTRICOS